



Typen –Reihe : GTA 350 KS / GTA 350 MS / GTA 350 LS

- Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion. Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Zusätzliche **Längsunterzüge (enger Abstand)** als Bodenauflage eingeschweißt (**höchste Punktlast möglich**).
Führungen zur Aufnahme von Auffahrampen.
Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel
Zurrbügel (in LKW-Qualität) – siehe Tabelle unten.
V-Zugdeichsel = Teil des Rahmen (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung.
Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt “Vollverzinkung“.
Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.
- Achsen:** Achsen namhafter Hersteller, wartungsfreie Kompaktlager.
- Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – *siehe Tabelle unten.*
- Bremse:** **Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend.**
 Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißeil zum Zugfahrzeug.
- Aufbau:** Seitlich und Stirnseite Stahlblech-Rand, 120 mm hoch, in Verbindung mit Vierkantrohr-Reling 3-seitig (Gesamthöhe Wand + Reling = 225 mm). Heckwand = ALU-Türe 250 mm hoch, silber eloxiert, in FR rechts angeschlagen, schwenkbar – umklappbar
- Rampen:** 2 Aluminium-Rampen zum Einschieben in Schacht unter der Ladefläche, abschließbarer Schachtdeckel, Rampen mit Auflagezunge und Abrutschsicherung, Rampen variabel über gesamte Breite zum Anlegen.
- Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446). Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrissleuchten nach StVZO).
- Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC
 2 Alu-Tränen-Blech-Kotflügel **geschraubt, begehbar und trittfest**
Baggerschaufelauflage in der V-Deichsel (nur bei Serien-V-Deichsel)
 2 Kurbelabstellstützen heckseitig, verzinkt (klappbar und ausdrehbar)



Typ :			GTA 350 KS	GTA 350 MS	GTA 350 LS
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3.500	3.500	3.500
Stützlast		kg	150	150	150
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.930	2.890	2.830
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	3.000 x 1.500	3.000 x 1.700	3.500 x 1.700
Relinghöhe	BH	mm	225	225	225
Zurrbügel	800 daN	Stk.	6	6	8
Bereifung			225/55 R 12	225/55 R 12	225/55 R 12
Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm	520	520	520
Rampen-länge/-breite	RL / RB	mm	1960 / 310	1960 / 310	1960 / 310
Auffahrwinkel ca.	Grad		14	14	14
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.500	1.500	1.500
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	4.600 / 2.120 / 750	4.600 / 2.320 / 750	5.100 / 2.320 / 750