

**PKW-ANHÄNGER**


BAUREIHE

**UKT**

**UKT 270...** – 2.700 kg

**UKT 300...** – 3.000 kg

**UKT 350...** – 3.500 kg



**SCHMID**  
FAHRZEUGBAU

**KOMPETENZ & QUALITÄT**

**100% made in Bayern**

Serie:  
**ALU-RAMPE**  
über komplette  
Ladebreite



**UNIVERSAL - KIPP - TRANSPORTER**

NICHT NUR EIN ANHÄNGER, SONDERN EIN **ROBUSTES NUTZFAHRZEUG**

**WIRTSCHAFTLICH – ZUVERLÄSSIG – WERTBESTÄNDIG**

# UNIVERSAL-KIPP-TRANSPORTER, DURCHGÄNGIGE KLAPPRAMPE

UKT 2.700 kg – 3.500 kg

- Stabiler Fahrgestellrahmen (Hohlprofil) sehr verwindungssteif in Schweißkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Deichsel als Teil des Rahmens mit Unterzug verstärkt
- Bereifung 195/55R10 bis 3.000 kg Gesamtgewicht und 225/55 R 12 – Brückenhöhe ca. 610/670 mm
- Einteilige ALU-Rampe abklappbar und umlegbar  
Serien Rampenlänge 940 mm  
(optional verlängert 1.065 mm oder 1.190 mm)
- Kipperbrückenrahmen verstärkt mit Hohlprofil-Längsträgern in Schweißkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- Aluminium-Bordwände 350 mm hoch, silber eloxiert, doppelwandig
- Wände allseitig abklappbar mit integriertem Hebelverschluss (optional Pendelverschlüsse oder Winkelhebelverschlüsse)
- 4 Eckkrungen steckbar – abnehmbar
- Kippwerk mit Handpumpe (optional doppelwirkender Zylinder)
- Holz-Brückenboden 18 mm Siebdruckplatte, geschraubt und versiegelt (optional Zusatzboden aus ALU-Tränen-Blech)
- Hochziehbare Zurrbügel (800 daN), im Brückenlängsprofil
- mit V-Sicke (optional drehbarer Zurrstab 1250 daN in den Ecken)
- Verschiedene Brückengrößen und umfangreiches Zubehör lieferbar



## Abb.: UKT 350 UEK zul. GG 3.500 kg

Serien-Brücke 3,70 x 1,85 m, Räder 225/55 R 12 – LH ca. 670 mm

**Sonderausstattung:** Stützrad verstärkt 70 mm, Handseilwinde mit umsteckbarer Umlenkrolle, Kunststoff Staubbox unter der Brücke links und rechts Warnmarkierung rot/weiß vorne und hinten, Netzhaken an der ALU-Bordwand





Serien-Detail: Heckklappe auch nach vorne umlegbar (reduziert Luftwiderstand)  
Sonderausstattungen: Rampenheber (Gasfeder unten liegend), LED-Beleuchtung, Warnmarkierung DIN 30710



Sonderausstattungen: 4 drehbare Zurrpunkte in den Ecken (1250 daN)  
Bodenrahmen vorne und hinten mit Zurrbügel (wie seitlich)



Sonderausstattungen: Höhenverstellbare Zugdeichsel mit 40 mm DIN-Zugöse (wechselweise Kugelkupplung), mit verstärktem 70er Stützrad, Welldraht-Gitteraufbau 600 mm hoch, verzinkt



Sonderausstattung: Handseilwinde mit Seil-Umlenkrolle in der Breite umsteckbar



Sonderausstattungen:  
Rampenheber (Gasfeder)  
LED-Beleuchtung  
LED-Zusatz-Rückfahrcheinwerfer  
Warnmarkierung DIN 30710 vorne u. hinten



Serien-Detail:  
Hochziehbarer Zurrbügel (800 daN) im Bodenrahmenprofil mit V-Sicke



Sonderausstattungen: Elektr. Seilwinde mit Kabel und/oder Funksteuerung (Stromversorgung von Zugfz.- NATO-Stecker oder Batterieanlage Anhänger)  
Seilwinde in der Breite verstellbar



**KOMPETENZ & QUALITÄT**

**100% made in Bayern**

## UNIVERSAL-KIPP-TRANSPORTER:

auflaufgebremst

Nutzlastangabe mit eingerechneter max. Stützlast

Typ	Gesamtgewicht kg	Nutzlast inkl. Stützlast ca. kg	Brückenlänge mm	Brückenbreite mm	Bereifung	Ladehöhe unbeladen mm	Zurrbügel gesamt (Serie)	Auffahrwinkel Brücke unbeladen	Serien-Rampenlänge mm
UKT 270 UEK	2700	2030	3700	1850	195/55R10	610	4	13,5°	940
UKT 270 UEL	2700	1940	4500	2050	195/55R10	610	4	11°	940
UKT 300 UEK	3000	2070	3700	1850	195/55R10	610	4	13,5°	940
UKT 300 UEL	3000	2440	4500	2050	195/55R10	610	4	11°	940
UKT 350 UEK	3500	2750	3700	1850	225/55R12	670	4	15°	940
UKT 350 UEL	3500	2650	4500	2050	225/55R12	670	4	12°	940



Andere Brückenmaße auf Anfrage

Auffahrwinkel an der Rampe:

bei Serien-Rampe L= 940 mm: 13°

bei Sonder-Rampe L= 1065 mm: 11°

bei Sonder-Rampe L= 1190 mm: 10°

## WARUM EIN SCHMID-ANHÄNGER:

Wirtschaftlich, zuverlässig, wertbeständig, sind die treffenden Attribute eines SCHMID-Anhängers. Seit Jahrzehnten fertigen wir ausschließlich am heimischen Standort mit langjährigen Facharbeitern robuste Nutzfahrzeuganhänger

mit durchdachten Detaillösungen. Langjährige Stammkunden bestätigen uns immer wieder die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte.

**Wir beraten Sie gern!**

Ihr Fachhändler:

**SCHMID  
FAHRZEUGBAU  
WERK HAAG**

Kolbingerstraße 8  
D-83527 Haag i. OB.  
Telefon: 08072 / 37 003-0  
Telefax: 08072 / 86 16

[www.schmid-fahrzeugbau.de](http://www.schmid-fahrzeugbau.de)



[instagram.com/schmidfahrzeugbau](https://www.instagram.com/schmidfahrzeugbau)