

PKW-ANHÄNGER

BAUREIHE

UE

- UE 20** – 2.000 kg
- UE 27** – 2.700 kg
- UE 30** – 3.000 kg
- UE 35** – 3.500 kg



SCHMID
FAHRZEUGBAU

KOMPETENZ & QUALITÄT

100% made in Bayern



UEBERLADER - PKW - ANHÄNGER

Optional mit ALU-Rampen (einschiebbar oder klappbar) auch als Maschinentransporter nutzbar

NICHT NUR EIN ANHÄNGER, SONDERN EIN **ROBUSTES NUTZFAHRZEUG**

WIRTSCHAFTLICH – ZUVERLÄSSIG – WERTBESTÄNDIG


TANDEM-ÜBERLADER, AUFLAUFGEbremst

UE 20 / 27 / 30 / 35 – 2.000 / 2.700 / 3.000 / 3.500 kg

- Stabiler Fahrzeugrahmen (Hohlprofil) sehr verwindungssteif in Schweißkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Deichsel als Teil des Rahmens mit Unterzug verstärkt
- Querträger für hohe Punktlasten
- Holz-Brückenboden 18 mm Siebdruckplatte
- Aluminium-Bordwände 350 mm hoch, silber eloxiert, doppelwandig (optional 400 mm Stahlbordwände profiliert u. verzinkt)
- Wände allseitig abklappbar mit integriertem Hebelverschluss (optional Pendelverschlüsse oder Winkelhebelverschlüsse)
- 4 Eckkrungen steckbar - abnehmbar
- Hochziehbare Zurrbügel (800 daN), im Brückenlängsprofil mit V-Sicke (Zurrbügel auch nachrüstbar)
- Verschiedene Brückengrößen und umfangreiches Zubehör lieferbar

VERSTÄRKTER RAHMEN

Wir bieten Ihnen dieses einzigartige Qualitätsmerkmal für mehr Stabilität und Langlebigkeit serienmäßig!



zusätzliche Unterzüge bei Brückenlänge > 4,50 m

Abb.: UE 35 45 18 zul. GG 3.500 kg

Brückenmaße 4.500 x 1.850 mm

Sonderausstattung: Räder 225/55 R 12 – LH ca. 670 mm, Stützrad verstärkt 70 mm, Kunststoffstaukasten 550 x 250 x 290 mm a. d. Stirnwand, Rampenpaket mit klappbaren Heckstützen



Serien-Detail: Hohlprofil-Hauptrahmen mit Unterzug im Übergang zur V-Deichsel



Serien-Detail: Einbindung der Zuginrichtung (Auflaufeinrichtung) in V-Deichsel - höhenverstellbar



Serien-Detail: Hauptrahmen – Unterzug für lange Brücken > 4.500 mm



Serien-Detail: Hochziehbarer Zurrbügel (800 daN) in V-Sicke



RAMPEN-SONDERAUSSTATTUNGEN

nur in Verbindung mit 10" oder 12" Bereifung

UE-Baureihe



Sonderausstattungen: Rampenpaket mit Rampenschacht hinter klappbarem Unterfahrschutz, ALTEC-ALU-Einschubrampen 2,8 to / Paar, L x B 2410 x 310 mm, klappbare Heckstützen, Bereifung 225 / 55 R 12 - LH ca 670 mm, 100 km/h-Ausführung



Sonderausstattungen: Rückwand abklappbar und schwenkbar mit Türfeststeller in FR rechts (vereinfacht den Rampeneinsatz)



Sonderausstattungen: Stirnwand verstärkt aus Stahl verzinkt, ALTEC-ALU-Klapp-Faltrampen L x B ca. 2410 x 310 mm, Staubbox in der V-Deichsel, Stützrad vollautomatisch, Bereifung 225 / 55 R 12 - LH ca. 670 mm



Sonderausstattungen: Bordwandlackierung, Gitteraufbau 600 mm hoch, Zusatzboden aus ALU-Tränenblech, ALTEC-Klapp-Faltrampen, L x B ca. 2410 x 310 mm, Bereifung 225 / 55 R12 - LH ca. 670 mm, Netzhaken an Bordwand



Sonderausstattungen: Bereifung 225 / 55 R12, LH ca. 670 mm, ALTEC-ALU-Klapp-Faltrampen, L x B ca. 2410 x 400 mm, Netzhaken an Bordwand



Sonderausstattungen: Bereifung 225 / 55 R12, LH ca. 670 mm, ALTEC-Klapp-Faltrampen, L x B ca. 2410 x 310 mm, Gummibelag auf Rampen, Gasfederheber an Rampen



Sonderausstattungen: Anhänger Ladefläche heckseitig abgeschrägt, Rampen fest angebaut - klappbar, ALTEC-ALU-Rampen L x B 1970 x 400 mm mit klappbarem Abstützbock, nur in Verbindung mit Bereifung 225 / 55 R 12 LH ca. 670 mm



Klappbarer Abstützbock

SONDERAUSSTATTUNGEN

UE-Baureihe



Sonderausstattungen: Stirnwandgittererhöhung 500 mm mit Zurrbügeln, Stirnwand-Innenverkleidung



Sonderausstattung: Höhenverstellbare Zugdeichsel (Wechsel zwischen Kugel und 40er DIN-Öse möglich) 70er Stützrad verstärkt



Sonderausstattung: Netzhaken an ALU-Bordwand



Sonderausstattung: Stahlbordwandaufbau verzinkt und zusätzlich lackiert, Pendelverschluss 664



Sonderausstattung: Drehbarer Zurrstab in den Ecken (1.250 daN)



Sonderausstattungen: Maschinenanschlagschiene verstellbar, versenkte Ausführung (UE-Baureihe)



Sonderausstattung: ALU-Tränenblechboden auf Siebdruckboden, Stirnwanderrhöhung / Lastenschutzgitter verzinkt



Sonderausstattungen: Mittel-Zugschiene mit hochziehbaren Zurrbügeln, Bodenrahmen vorne und hinten mit Sicke und Zurrbügel



Sonderausstattung: Hochplane mit Ausstell-Element (Optional auch Planenaufroller)



Sonderausstattung: Hochplane mit verz. Gestell und Stecklatten, Planenfarbe und Verschlüsse nach Kundenwunsch, seitlich links Planenaufroller

Mögliche Stützräder:



SR 60 KS Stützrad
60 mm – Klemmschelle



SR 60 VA Stützrad
60 mm Vollautomatisch



SR 70 HA Stützrad
70 mm Halbautomatisch



**Ausführung
für Zimmerei
und Holzbau**

SONDERAUSSTATTUNGEN

UE-Baureihe



Abb: UE 35 52 20 zul. GG 3.500 kg, Brückenmaße 5.200 x 2.050 mm,
Sonderausstattungen: Längenverstellbare Deichsel ca. 1.800 - 3.550 mm, abnehmbarer Material-Auflagebock auf der Deichsel (Anhänger-Ladefläche mit LV-Deichsel mind. 4.000 mm) Kunststoffstaukasten 550 x 250 x 290 mm unter der Brücke



Abb: UE 35 52 20 zul. GG 3.500 kg, Brückenmaße 5.200 x 2.050 mm,
Sonderausstattungen: Unterfahrschutz mit Beleuchtung ausziehbar ca. 2.000 mm (Belastung ca. 300 kg möglich)



Sonderausstattung: Steckbare Säulen (80 x 80 mm) mit Sicherung in der Ladefläche integriert



Sonderausstattung: Steckbare Rungen (60 x 40 mm) im Bodenrahmen integriert



TYPENÜBERSICHT UEBERLADER - PKW - ANHÄNGER:



Nutzlast inkl. Stützlast

Andere Ladeflächenmaße in 100 mm Raster möglich

Ladefläche innen Länge x Breite x Höhe (Angaben in mm)	2000 kg 185/65 R 14 Ladehöhe: 700 unbel.	2700 kg 195/65 R 15 Ladehöhe: 740 unbel.	3000 kg 185 R 14 C 8 Ladehöhe: 770 unbel.	3500 kg 185 R 14 C8 Ladehöhe: 780 unbel.
2500 x 1500 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 25 15 Nutzlast: 1700 kg	-----	-----	-----
3000 x 1500 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 30 15 Nutzlast: 1680 kg	UE 27 30 15 Nutzlast: 2390 kg	-----	-----
3000 x 1660 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 30 16 Nutzlast: 1640 kg	UE 27 30 16 Nutzlast: 2350 kg	UE 30 30 16 Nutzlast: 2600 kg	-----
3000 x 1850 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 30 18 Nutzlast: 1580 kg	UE 27 30 18 Nutzlast: 2290 kg	UE 30 30 18 Nutzlast: 2520 kg	UE 35 30 18 Nutzlast: 2965 kg
3500 x 1660 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 35 16 Nutzlast: 1600 kg	UE 27 35 16 Nutzlast: 2310 kg	UE 30 35 16 Nutzlast: 2520 kg	UE 35 35 16 Nutzlast: 2940 kg
3500 x 1850 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 35 18 Nutzlast: 1560 kg	UE 27 35 18 Nutzlast: 2270 kg	UE 30 35 18 Nutzlast: 2490 kg	UE 35 35 18 Nutzlast: 2925 kg
3500 x 2050 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 35 20 Nutzlast: 1520 kg	UE 27 35 20 Nutzlast: 2230 kg	UE 30 35 20 Nutzlast: 2460 kg	UE 35 35 20 Nutzlast: 2910 kg
4000 x 1850 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 40 18 Nutzlast: 1530 kg	UE 27 40 18 Nutzlast: 2240 kg	UE 30 40 18 Nutzlast: 2470 kg	UE 35 40 18 Nutzlast: 2885 kg
4000 x 2050 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 40 20 Nutzlast: 1480 kg	UE 27 40 20 Nutzlast: 2190 kg	UE 30 40 20 Nutzlast: 2420 kg	UE 35 40 20 Nutzlast: 2865 kg
4000 x 2250 x 350 Deichsellänge: 1700	UE 20 40 22 Nutzlast: 1440 kg	UE 27 40 22 Nutzlast: 2150 kg	UE 30 40 22 Nutzlast: 2370 kg	UE 35 40 22 Nutzlast: 2845 kg
4500 x 1850 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 45 18 Nutzlast: 1480 kg	UE 27 45 18 Nutzlast: 2190 kg	UE 30 45 18 Nutzlast: 2420 kg	UE 35 45 18 Nutzlast: 2825 kg
4500 x 2050 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 45 20 Nutzlast: 1430 kg	UE 27 45 20 Nutzlast: 2140 kg	UE 30 45 20 Nutzlast: 2370 kg	UE 35 45 20 Nutzlast: 2805 kg
4500 x 2250 x 350 Deichsellänge: 1700	UE 20 45 22 Nutzlast: 1390 kg	UE 27 45 22 Nutzlast: 2100 kg	UE 30 45 22 Nutzlast: 2330 kg	UE 35 45 22 Nutzlast: 2785 kg
5200 x 1850 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 52 18 Nutzlast: 1430 kg	UE 27 52 18 Nutzlast: 2140 kg	UE 30 52 18 Nutzlast: 2370 kg	UE 35 52 18 Nutzlast: 2760 kg
5200 x 2050 x 350 Deichsellänge: 1500	UE 20 52 20 Nutzlast: 1380 kg	UE 27 52 20 Nutzlast: 2090 kg	UE 30 52 20 Nutzlast: 2320 kg	UE 35 52 20 Nutzlast: 2740 kg
5200 x 2250 x 350 Deichsellänge: 1700	UE 20 52 22 Nutzlast: 1340 kg	UE 27 52 22 Nutzlast: 2050 kg	UE 30 52 22 Nutzlast: 2280 kg	UE 35 52 22 Nutzlast: 2720 kg
5200 x 2450 x 350 Deichsellänge: 1700	-----	UE 27 52 24 Nutzlast: 2020 kg	UE 30 52 24 Nutzlast: 2240 kg	UE 35 52 24 Nutzlast: 2700 kg

Wir beraten Sie gern!

ZENTRALE HAAG

Kolbingerstraße 8
D-83527 Haag i. OB.
Telefon: 08072 / 37 003-0
Telefax: 08072 / 86 16

NIEDERLASSUNG PRITTRICHING

Hauptstraße 64
D-86931 Prittriching
Telefon: 08206 / 60 10
Telefax: 08206 / 96 16 07

Ihr Fachhändler:

Wichtige Hinweise:

Die Verwendung unserer Anhänger ist nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften zulässig. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Gewichts- u. Maßangaben sind ca. Werte. Abbildungen ähnlich, Anhänger zeigen meist Sonderausstattungen. Stand. 03 / 2019. Nachdruck und Kopien sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.